

Σειρά 5GL

Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kW (75 hp) – 65 kW (85 hp) (97/68 EC)



5G Χαμηλού προφίλ – Μια καινούργια λύση από την John Deere

Μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος και ευέλικτο, αλλά το νέο John Deere 5GL προσφέρει όση λειτουργικότητα χρειάζεστε στον αμπελώνα ή στις καλλιέργειες οπωροφόρων. Με μία γκάμα από ισχυρούς κινητήρες, με ικανότητα ανύψωσης μέχρι 2,6 τόνους και πλήρη σειρά εύχρηστων PTO και βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (SCV) το μικρό αυτό τρακτέρ είναι ιδανικό για σύγχρονες ειδικές εφαρμογές.

Θα εκτιμήσετε επίσης τα χαμηλά φτερά του 5GL, το καπό και το κάθισμα, καθώς και το πτυσσόμενο πλαίσιο ασφαλείας (ROPS), ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων 24F/24R και η μικρή ακτίνα στροφής κάνουν την εργασία σε στενούς χώρους παιχνίδι. Το μεγάλο δοχείο καυσίμου 67 L σας επιτρέπει πολλές ώρες εργασίας πριν το ξαναγεμίσετε.



Το νέο 5GL είναι ιδανικό για χρήση σε αμπελώνες ή καλλιέργειες οπωροφόρων.

260/70 R16,
280/70 R16

Προαιρετικά μπροστινά
υδραυλικά & μπροστινό PTO

Δοχείο καυσίμου 67 L,



Αναδιπλούμενο πλαίσιο
ασφαλείας (ROPS)

Αναδιπλούμενοι
καθρέφτες

Η πιο αξιόπιστη και παραγωγική
σειρά 5GL: Φτιαγμένα για περιβάλλον
εργασίας χαμηλού απαιτούμενου ύψους.



Οι μικρές διαστάσεις του 5GL κάνουν τις ώρες εργασίας σας πιο αποδοτικές:

- Μικρό ύψος στο καπό
- Μικρό ύψος στο κάθισμα
- Μικρό ύψος στα πίσω φερέα
- Βελτιωμένος εργοστασιακός σχεδιασμός

Διαστάσεις με ελαστικά
260/70 R16 μπροστά
και 390/70 R20 πίσω.

Οση ισχύ χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας

Ο ισχυρός και οικονομικός κινητήρας ντίζελ του νέου 5GL έχει σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση και ελάχιστο χρόνο απραξίας, ενώ χρειάζεται αλλαγή λαδιών κάθε 500 ώρες εργασίας.

Για μεγαλύτερη απόδοση και ισχύ για μεταφορές και εργασίες δυναμοδότη (ΡΤΟ) σε κίνηση, το 5GL προσφέρει μέχρι 26% επιπλέον ροπή όταν την χρειάζεστε.



Κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικό σύστημα και PTO

Το νέο 5GL διαθέτει δυνατό και εύχρηστο κιβώτιο ταχυτήτων 24/24 με μπροστινό διαφορικό και μηχανικό Hi-Lo. Για μέγιστη ευελιξία χρήσης, το 5GL διαθέτει μέχρι και τρεις μηχανικές βαλβίδες SCV. Οι δυναμοδότες του τρακτέρ, μπροστά και πίσω, προσφέρονται με μια σειρά επιλογών ταχυτήτων όπως 540/540E ή 540/1000, ανάλογα με την ταχύτητα εδάφους.

- Μέχρι επτά χειριστήρια υδραυλικού συνολικά
- PTO πολλών ταχυτήτων
- Ανοιχτό υδραυλικό σύστημα, απλό και αξιόπιστο
- Διπλή αντλία με κίνηση από τον κινητήρα για αδιάκοπη λειτουργία του τιμονιού και του υδραυλικού συστήματος



Εργονομικά χειριστήρια PTO για αποτελεσματικό χειρισμό.



Κιβώτιο ταχυτήτων 24/24 με μπροστινό διαφορικό και μηχανικό Hi-Lo.

Υπάρχει πάντα δίπλα σας ένας τεχνικός της John Deere

Όταν επιλέγετε ένα τρακτέρ John Deere, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι όταν μας χρειαστείτε. Με το πυκνότερο δίκτυο αντιπροσώπων στον κόσμο και διεθνές σύστημα διανομής ανταλλακτικών, οι άριστα εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας θα σας επαναφέρουν στο δρόμο ή στο χωράφι χωρίς χρονοτριβή.

Ακόμη και αν δεν διαθέτουμε το ανταλλακτικό που χρειάζεστε στην αποθήκη, μπορούμε να το βρούμε σε 24 ώρες, οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Επιπρόσθετα, για δική σας οικονομία στη συντήρηση και για να είστε βέβαιοι ότι το John Deere σας θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση, προσφέρουμε μια σειρά οικονομικών προγραμμάτων συντήρησης:

PowerGard

Ελέγξτε τα έξοδα λειτουργίας και μεγιστοποιήστε την απόδοση του μηχανήματός σας με τα προγράμματα συντήρησης και επισκευής της John Deere. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα παρακάτω τρία ευέλικτα προγράμματα:

Συντήρηση PowerGard

Αναθέστε την τακτική προγραμματισμένη συντήρηση στους εξειδικευμένους τεχνικούς της αντιπροσωπείας της John Deere και απολαύστε όλα τα προνόμια και την εξοικονόμηση κόστους από τη χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών της John Deere.

Προστασία PowerGard

Διατίθεται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Συντήρηση PowerGard» και σας παρέχει πρόσθετη κάλυψη επισκευής για έως και τέσσερα χρόνια (ή το πολύ για 7.500 ώρες λειτουργίας) για τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και το πλαίσιο μετά τη λήξη της κανονικής εγγύησης.

Προστασία PowerGard Plus

Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων, το πρόγραμμα Προστασία Plus αποτελεί επέκταση του προγράμματος Προστασία και καλύπτει τα έξοδα επισκευής για όλα τα κύρια εξαρτήματα του τρακτέρ.



Προδιαγραφές

	5075GL	5085GL
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		
Όνομαστική ισχύς (97/68EC), hp (kW)	75 (57)	85 (65)
Απόθεμα ροπής, τοις εκατό (IPM)	40	30
Μέγιστη ροπή, Nm (στις 1250 σ.α.λ.)	330	350
Όνομαστικές στροφές, σ.α.λ.	2300	
Κύλινδροι και κυβισμός	4 / 3,2 L	
Σύστημα ψύξης	Με ανεμιστήρα ρυθμιζόμενο από τη θερμοκρασία	
Σύστημα έγχυσης καυσίμου & έλεγχος	Μηχανικό σύστημα έγχυσης υψηλής πίεσης	
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		
Συγχρονιζέ ρεβέρσα με μηχανικό Hi-Lo		
24F / 24R 0,5–40 km/h	X	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
Τύπος	Υδροστατικό	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
Τύπος	Υδραυλικό σύστημα ανοιχτού κέντρου / Μηχανικές SCV	
Παροχή στις ονομαστικές στροφές βασική/προαιρετική, L/min	94,5	
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών (SCV) (πίσω)	3	
ΖΕΥΞΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ – Πίσω		
Τύπος	Μηχανικά	
Κατηγορία	I/II	
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης στις σφαίρες, (πίσω ελαστικά 24") (kg)	2600	
Ανυψωτική ικανότητα σε όλη τη διαδρομή, (πίσω ελαστικά 24") (kg)	2400	
Ζεύξη 3 σημείων – Εμπρός		
Τύπος	Μπροστινός κοτσαδόρος ηλεκτροϋδραυλικής σύμπλεξης	
Κατηγορία	II	
Ανυψωτική ικανότητα σε όλη τη διαδρομή 610 mm (kg)	1500	
Πίσω PTO		
Τύπος	Μονού δίσκου, υποβοηθούμενη σύμπλεξη	
Στροφές κινητήρα στις ονομαστικές στροφές PTO (540/540E/1000 πίσω PTO)	1938 / 1648 / 1962	

	5075GL	5085GL
Μπροστινό PTO		
Τύπος	Ηλεκτροϋδραυλικό, με ψύξη λαδιού	
Στροφές κινητήρα στις ονομαστικές στροφές PTO (1000), σ.α.λ.	2060	
ΚΑΜΠΙΝΑ		
Τεχνικά χαρακτηριστικά	-	
Στάθμη θορύβου στο αυτί του χειριστή (dBA)	-	
Οθόνη	Ενσωματωμένη στον πίνακα οργάνων	
ΔΙΑΦΟΡΑ		
Σύνδεση ISOBUS παρελκομένου	-	
Σύστημα φρένου ρυμούλκας	Υδραυλικό	
Χωρητικότητες		
Δοχείο καυσίμου	67	
Διαστάσεις και βάρη, πίσω ελαστικά 20"		
Μεταξόνιο (mm)	2074	
Μπροστινό μετατρόχιο min – max (mm)	1257 (θέση A) – 1373 (θέση H)	
Πίσω μετατρόχιο min – max (mm)	1235 (θέση C) – 1474 (θέση H)	
Ελάχιστο ολικό πλάτος (mm)	1629 (πίσω θέση C)	
Μέγιστο ολικό πλάτος (mm)	1868 (πίσω θέση H)	
Ακτίνα στροφής (m)	3,4	
Υψος στο καπό (mm)	1234	
Υψος στο τιμόνι (mm)	1282	
Υψος στα πίσω φτερά (mm)	1088,9	
Υψος στο κάθισμα χειριστή (mm)	953	
Συνολικό μήκος μαζί με μπροστινό στήριγμα αντίβαρων & σύστημα ζεύξης 3 σημείων (mm)	3876,5	
Συνολικό μήκος μαζί με μπροστινό στήριγμα αντίβαρων & μπάρα έλξης (mm)	3840	
Απόσταση από το έδαφος (απόσταση στο κέντρο του μπροστινού άξονα 4WD) (mm)	225	
Μέσο βάρος αποστολής (kg)	2670	
Μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος (kg)	4200	
Μεγέθη ελαστικών		
Μεγέθη ελαστικών μπροστινού άξονα	260/70 R16 (Conti)	
Μεγέθη ελαστικών πίσω άξονα	380/70 R20 (Conti)	
Μεγέθη ελαστικών μπροστινού άξονα	280/70 R16 (TRELLEBORG)	
Μεγέθη ελαστικών πίσω άξονα	360/70 R24 (TRELLEBORG)	

5G Χαμηλού προφίλ – μία καινούργια λύση από την John Deere

Το νέο ειδικό τρακτέρ 5GL χαμηλού προφίλ της John Deere προσφέρει ότι χρειάζεστε για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και κάνει την εργασία σας απόλαυση. Επιπλέον, είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Με το πυκνότερο δίκτυο αντιπροσώπων στον κόσμο, δεν θα είστε ποτέ μακριά από την υποστήριξη των τεχνικών της John Deere όταν θα την χρειαστείτε.



ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8^ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 574 00, Τ.Θ. 96, ΤΗΛ. 2310 795018, ΦΑΞ 2310 569818

ΛΑΡΙΣΑ: 4^ο χλμ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ
Τ.Κ. 41004 Τ.Θ. 3011 ΤΗΛ. 2410 661995, ΦΑΞ 2310 569818

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΕΜΜ. ΡΗΓΑ 24, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, Τ.Κ. 682 00
ΤΗΛ. 25520 81040 , ΦΑΞ 2310 569818

«Πίστωση για άριστες αγορές»

Ο αντιπρόσωπος της John Deere μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικές επιλογές, δυνατές όπως και τα μηχανήματά μας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να ενημερωθείτε για την ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών επιλογών και να βρείτε αυτήν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Αυτό το διαφημιστικό έντυπο συντάχθηκε για να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Παρέχονται γενικές πληροφορίες, εικόνες και περιγραφές, αλλά μερικές εικόνες και κείμενα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιλογές χρηματοδότησης, πίστωσης, ασφάλισης, προϊόντων και αξεσουάρ που δεν διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες. Η John Deere διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές και τη σχεδίαση των προϊόντων που περιγράφονται στο έντυπο αυτό χωρίς ειδοποίηση.



JohnDeere.com